

Wandabstand: 50 mm zu **nicht** brennbaren Bauteilen, 100mm zu brennbaren Bauteilen.

alle Maße in mm

## Montageschablone IG3

**Wandabstände**  
Wandabstand 50mm (zu nicht brennbaren Bauteilen)  
Wandabstand 100mm (zu brennbaren Bauteilen)

## Hydraulische Anschlussleitungen

**Hinweise:**  
Bei Verwendung des Anschlussbausatzes zur Anbindung an das Heiz- und Kaltwassernetz sind die Anschlüsse (Anschlussmuffe mit Innengewinde) wie folgt auszulegen:

Benennung	Anzahl	Art
Vorlauf:	1	3/4"
Rücklauf:	1	3/4"
Kaltwasserzulu:	1	1/2"
Kaltwasserabfl:	1	1/2"

Die Anschlussmuffen sind bündig mit der Oberkante des Fertigfußbodens zu verlegen.

Die Hinweise zur Bemessung und Verlegung der hydraulischen Anschlussleitungen in der Montage- und Betriebsanleitung IG3 sind unbedingt zu beachten!

## Elektrische Anschlussleitungen:

Bei Verwendung mit Speicherregelung Hydro Control

Benennung	Anzahl	Art
Fühlerleitung:	1	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Signalgeber		
Pumpenbetrieb		
230V:	1	3 x 0,50 mm <sup>2</sup>

Müssen die Leitungen der Fühlerelemente verlängert werden, so ist dies mit einem entsprechend geeignetem Kabelmaterial (2 x 0,75 mm<sup>2</sup>) über eine Strecke von max. 10 m möglich.

Fühler und Anschlussleitung Signalgeber (230 V) dürfen nicht in einem gemeinsamen Kabel verlaufen. In Leitungskanälen ausschließlich abgeschirmte Leitungen verwenden!


Elektroninstallationen sind nur von Elektrofachkräften auszuführen. Die Vorschriften und Bestimmungen des VDE und des EVU's sind zu beachten.

## Verbrennungsluftversorgung:


Die Hinweise zur Dimensionierung der Verbrennungsluftkanals in der Montage- und Betriebsanleitung IG3 sind unbedingt zu beachten!

## Stellmöglichkeiten des IG3 zur Wand:


Wand



Wand



Wand



www.rokossa-energy.com

Ablauf  
SWT 1/2"

Zulauf  
SWT 1/2"

Ausschnitt  
im Stahlboden  
des Kaminofens

**Achtung:**

Es müssen aufgrund des Bedienhebels der Bypassklappe und dem Griff der Reinigungsmechanik min. 150 mm Wandabstand eingehalten werden! Bei Verwendung eines Sondergriffes sind 50 mm möglich.

Montageschablone nur in Verbindung mit Anschlussbausatz IG3 (Zubehör) gültig (Artikel-Nr. 1018818)!

**Bitte berücksichtigen Sie auch die Maße in den Montage- und Betriebsanleitungen für z.B. den seitlichen o. hinteren Abgasanschluss!!**

